

Linoleum Veneto xf – rollos, baldosas y acústicos Linoleum Allegro xf, Toscano xf, Narnidur xf, Linoleum Silencio xf

June 2011

Los métodos de limpieza modernos tienen como objetivo reducir la utilización de agua y reemplazarlas con las técnicas de limpieza seca. Esto hace que el trabajo sea más eficaz y más fácil para el personal de limpieza y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua dulce.

Recomendaciones Generales

- Limpiar el pavimento con regularidad, ya que esto es más eficiente, económico e higiénico que realizar limpieza a fondo
- Siga siempre las instrucciones de la dosis cuidadosamente.
- Limpie la grasa y el aceite derramado, ya que pueden dañar la superficie.
- Los pisos de Linoleum son dañados por los solventes.
- Ruedas de goma negro y suelas de goma puede decolorar el pavimento. Todas las patas de las sillas y las mesas deben estar provistos de protectores de piso de buena calidad. Protectores de fieltro no se recomiendan en usos comerciales. Utilizar preferentemente accesorios de plástico duro.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.



Una revolución en la superficie.

El mayor avance de Linoleum xf es la simplificación de la limpieza y mantenimiento. En comparación con los pisos de linóleo sin tratamiento, varios pasos ya no son necesarios, no requiere el uso de cera y la limpieza de todo el proceso de mantenimiento se simplifica. Siga siempre las instrucciones de limpieza y mantenimiento de Tarkett para estar seguro de obtener los mejores resultados.

Cuidado Preventivo



Protector en el acceso

Alrededor del 80% de la suciedad superficial que tiene que ser limpiada es aportada desde el exterior.

Y el 90% de la suciedad que se puede evitar mediante una eficaz y correctamente dimensionada alfombra de entrada.

A menos suciedad que ingresa por la entrada, menor será la necesidad de mantenimiento.

Limpieza Diaria y Regular



Mopa seca

Eliminar el polvo y la suciedad con trapos de microfibra o hilo, o trapeadores desechables, seco o impregnado. También puede utilizar un cepillo adecuado de cerdas suaves.



Aspirado

Para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recomendado para zonas grandes y limpieza inicial del sitio.



Mopa humedecida

Use un trapeador humedecido con agua o detergente diluido. Es esencial que no quede agua en el suelo o deje una película. El piso debe estar prácticamente seco después de 15-20 segundos.



Maquina combinada(para grandes superficies)

Use detergente neutro diluido. Baja velocidad 150-250 rpm. Paño de color beige / rojo suelen ser los más adecuados.



Remoción de manchas puntuales

Tratar las manchas inmediatamente.

Limpiar manchas a mano con una esponja de nylon blanco / rojo y detergente neutro (no usar solventes).

Trabajar desde el exterior de la marca hacia el centro. Enjuague y limpie después con agua limpia.

Limpieza Inicial

Siempre proteja el suelo con papel grueso o láminas de madera prensada durante el período de construcción. Después de la instalación, se recomienda una limpieza inicial: aspire, barra o use mopa húmeda para eliminar el polvo de construcción y la tierra suelta. Un lavador combinado / secadora con cepillos o paño blanco / amarillo limpia grandes áreas de manera muy eficaz. Use un detergente con un pH bajo (3-5).

De ser necesario



Mopa mojada (para áreas muy sucias)

Elimina las manchas y la suciedad. Trapear el piso con mopa de algodón exprimida. La mopa no debe estar excesivamente mojada (para evitar tener que secar, doble trabajo). En algunos casos, puede ser necesario enjuagar con agua limpia.

Limpeza Periodica



Limpeza con Spay+ Lustrado en seco

- Ponga detergente neutro diluido (pH 9.5) en el depósito de contenedores. Velocidad: 600-800 rpm (media).
- Pula en seco para recuperar brillo: alta velocidad de la máquina de pulido con paño blanco. Velocidad adecuada 500-1000 rpm.

Para pisos muy deteriorados



Lavado de la máquina + aspiración en mojado + abrillantado en seco

Aplique una solución de limpieza (bastante fuerte, pH 10-11, después de la dilución) y dejar actuar durante 5-10 minutos.

- Limpie el piso con máquina y paño rojo.
- Aspirar el agua sucia de inmediato con máquina aspiradora para líquidos.
- Enjuague con agua limpia y deje secar el piso.
- Si es necesario pulir en seco (almohadilla blanca) para restaurar el brillo. Velocidad adecuada: 500-1000 rpm.

Guia de Elementos

Mopa de algodón



Baldeo



Baldeo con escurridor

Mopa de microfibra



Pulidora para pisos



Paños



Máquina combinada

